

Torktumlare

T5190

Egenskaper och fördelar

- **Mikroprocessorn Compass Pro® erbjuder:**
 - Stor display och en programväljare för enkelt val av program
 - Valbart språk
 - Snabbvals- och tillvalsknappar för de mest använda torkprogrammen och tillvalen
 - Programpaket för torkning optimerade för ekonomi, skonsam och tid, samt tillvalsknappar för val av torrhet
 - Serviceprogram för justering av parametrar
 - USB-anslutning
- Hög produktivitet – 2 fulla laster
- Låg energiförbrukning för optimal effektivitet
- Vändbar lucka som ger ett bekvämt tvättflöde
- Enkel åtkomst till viktiga delar fram- och bakifrån förenklar servicen
- Myntversionen med Ecopower för att undvika onödigt kraftig torkning av kläderna och för att få lägre energiförbrukning
- Fuktavkänning för ett exakt torkresultat och en låg energiförbrukning
- Reverserande trumma som förhindrar att större textilier trasslar ihop sig



De bilder som visas avser endast beskriva produkten. Olika varianter förekommer.

Tillval

- Front i rostfritt stål
- Trumma i rostfritt stål
- Betalning: mynträknare med Ecopower, kortläsare (chip), CP-anslutning
- Fundament i rostfritt stål
- Friskluftsintag

Huvuddata		T5190	
Kapacitet vid fyllnadsfaktor 1:30	kg	6,3	
Kapacitet vid fyllnadsfaktor 1:22	kg	8,6	
Trumvolym	liter	190	
Trumdiameter	mm	680	
Uppvärmning			
el	kW	6.0/8.0	
Konsumtionsdata*		1:22	1:30
Torktid, full last	min	35	27
Energiförbrukning vid full last	kWh	3.45	3.53
Avvattningsförmåga	g/min	102	129
Energi kWh/liter borttorkat vatten	kWh/l	0.92	0.94

* Vid uppgiven kapacitet 100% bomull 50% restfuktighet och torkat till 0%.

Tillverkad i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001.

Godkänd med CB-certifieringen enligt lågspänningsdirektivet och S-märket i enlighet med maskindirektivet. Kapslingsklass IP X4D.

Elanslutningar					
Uppvärmnings- alternativ	Nätspänning		Värmeeffekt	Total effekt	Rekommenderad säkring
		Hz	kW	kW	A
Eluppvärmd	230V 1N ~	50	6.0/8.0	6.3/8.3	35/50
	400V 3N ~	50	6.0/8.0	6.3/8.3	10/16

Luftanslutningar			T5190
Evakuering	∅ mm		125
Evakuerad luft	m ³ /h		270
	l/s		75
Tryckfall (el)	Max. Pa		380
Ljudnivå			
Ljudnivå/ljudtrycksnivå vid torkning*			
	dB(A)		67/53
Värmeavgivning			
% av installerad effekt, max.			15
Vikt			
	netto, kg		99
Dimensioner i mm			
A	Bredd		721
B(a)	Djup		759
B(b)	Djup		684
C	Höjd		1114
D			404
E			45
F			180
G			88
H			113
1 Manöverpanel			
2 Lucköppning ∅ 400 mm			
3 Elanslutning			
4 Evakueringsanslutning			

Färg på front och sidopaneler:
blå (NCS S2050-R90B), (RAL 250 6030)
ljusgrå (NCS S3005-R80B), (RAL 260 7005)

Anslutningskabel ingår ej

* Ljudnivåer uppmätta enligt ISO 60704.

