

Tvättmaskin

WH6-6



Tvättmaskin med exceptionellt sparande och enkel hantering



Användarcentrerad design

Certifierat ergonomisk design med ett användarcentrerat synsätt för extraordinär användarvänlighet

- Compass Pro® mikroprocessor med stor display och ett reglagevred för lätt val av språk och program, plus snabb- och tillvalsknappar för de mest använda tvättprogrammen och tillvalen
- Tvättprogram som är optimerade för ekonomi, prestanda och tid. (Tillgängliga för allmänna program)
- Tvättmedelslåda med fyra avdelningar för flexibilitet i den manuella doseringen av pulver eller flytande tvättmedel
- Professionel lucka med tätning och starka gångjärn, som är designade för hård användning och för hygien



Långsiktigt sparande

Innovativa funktioner ger minsta möjliga vatten-, energi- och tvättmedelsförbrukning, för att spara tid och pengar, och för att anamma en hållbar livsstil

- Programmen är optimerade för minsta möjliga vatten-, energi- och tvättmedelsförbrukning
- Hög centrifugeringsvarvtal för effektiv avvattnings
- Automatic Savings (Automatisk besparing) Maskinen väger tvättgodset och justerar vattennivån enligt lasten, för att spara vatten och energi, vid mindre än en full last
- Power Balance (Effektbalans) mäter och korregerar obalanser och justerar G-kraften i realtid, vilket maximerar avvattningsen och sparar pengar och tid i torkprocessen



Fullständig kontroll

Övervakning av din utrustnings tillstånd och prestanda varifrån som helst, vilket ger dig möjlighet att agera och förbättra dina affärer

- Inkopplingsbar till One Laundry - den personliga assistenten för valideringshantering för hygien, processhantering och inkomsthantering

Tillval och tillbehör

- Automatisk dosering av flytande tvättmedel (tillval på I/O-kort)
- Efficient Dosing Interface (Effektivt doseringsgränssnitt) och pumpar, så att korrekt mängd kemikalier tillsätts automatiskt beroende på lastens vikt, vilket sparar in på kemikalierna
- Anslutning till boknings-/betalningssystem eller myntmätare
- Avloppspump
- Staplingsställ för montering av torktumlare TD6-6 och TD6-7 ovanpå tvättmaskinen för att spara utrymme
- Front i rostfritt stål



De bilder som visas avser endast beskriva produkten. Olika varianter förekommer.

Huvuddata			WH6-6	
Kapacitet	fyllnadsfaktor 1:9	kg	6	
Innertrumma,	volym	liter	53	
	diameter	ø mm	452	
Centrifugering		v/min	1450	
G-faktor			530	
Uppvärmning, el		kW	4,2	
			x	
Konsumtionsdata "ECO 60°C"				
Ekonomi*			Full last, 6 kg	Halv last, 3 kg**
Totaltid	min		50	48
Vattenförbrukning (kallt+varmt)	liter		29+10	17+5
Energiförbrukning (motor/uppvärmning/hetvatten)	kWh		0.2/0.15/0.6	0.2/0.1/0.3
Restfuktighet	%		45	46

* Vattentemperatur 15 °C kallvatten och 65 °C varmvatten.

** Program med AS.

Tillverkad i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001

Godkänd med CB-certifieringen enligt lågspänningsdirektivet och S-märket i enlighet med maskindirektivet. Kapslingsklass IP X4D.

Elanslutningar					
Uppvärmnings- alternativ	Nätspänning	Värmeeffekt		Total effekt kW	Rekommenderad säkring A
		Hz	kW		
Eluppvärmd	380-400V 3N~	50/60	4.2	4.7	10

Vattenanslutning		WH6-6
Vattenventil	DN	20
Vattentryck	kPa	200-500
Kapacitet vid 300 kPa	l/min	17
Avloppsventil	ø mm	50
Tömningskapacitet	l/min	160
Anslutningar för flytande tvättmedel		5
Golvkrav		
Dynamisk kraftfrekvens	Hz	24.2
Golvbelastning vid max. centrifugering	kN	1.02 ± 0.3
Ljudnivå		
Ljudnivå/ljudtrycksnivå vid centrifugering*	dB(A)	70/56
Ljudnivå/ljudtrycksnivå vid tvätt*	dB(A)	56/42
Värmeavgivning		
% av installerad effekt, max.		5
Skeppningsdata**		
Transportvolym	netto, kg m ³	100 0.46
Tillbehör		
Rostfri låda för ludduppsamling		x
Pelarmonteringsats för torktumlare		x
Förhöjningssockel		x
Mått i mm		
A1 Bredd		595
A2 Bredd		735
B Djup		681
C Höjd		832
D1		284
D2		310
E		641
F		84
G		194
H		48
I		65
J		78
K		120
L		119
M		501
N		974
O		764
1 Manöverpanel	6 Avloppsventil	
2 Tvättmedelsfack	7 Avloppsslang, pump	
3 Lucköppning ø 255 mm	8 Elanslutning	
4 Kallt vatten	9 Betalsystem	
5 Varmt vatten (endast vissa varianter)		

Front och sidopaneler i gråmetallic och mörkblått.

* Ljudnivåer uppmätta enligt ISO 60704.

** Genomsnittliga uppgifter. Pallvikt/frakttolym beror på konfiguration.
Kontakta logistik för exakta mått.

